

NEUHEIT

X6.35 - X6.45 - X6.55

X6-T4^{FINAL}



McCORMICK

		X6.35	X6.45	X6.55
MOTOR				
TIER 4 FINAL		DEUTZ -AG	DEUTZ -AG	DEUTZ -AG
MAX. LEISTUNG (ISO)	PS/KW	110 / 81	119 / 88	126 / 93
NENNLEISTUNG (ISO)	PS/KW	105 / 77	113 / 83	120 / 88
DREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	440	476	500
DREHZAHL BEI MAX. DREHMOMENT	U/MIN	1600	1600	1600
BOHRUNG / HUB	MM	98/120	98/120	98/120
HUBRAUM / ANZAHL ZYLINDER	CM ³	3600 / 4 TA	3600 / 4 TA	3600 / 4 TA
DOC + SCR - ABGASREINIGUNGSSYSTEM		●	●	●
KAPAZITÄT ADBLUE-TANK	L	20	20	20
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	L	150	150	150
KUPPLUNG				
MEHRSCHEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD		●	●	●
DECLUTCH CONTROL: KUPPLUNGSBETÄTIGUNG PER KNOPFDRUCK		●	●	●
GETRIEBE				
XTRASHIFT 3FACH-POWERSHIFT + SPEED FOUR + HYDR. WENDEGETRIEBE: 36V+12R		●	●	●
XTRASHIFT 3FACH-POWERSHIFT + SPEED FOUR + KRIECHGANGGETRIEBE + HYDR. WENDEGETRIEBE: 48V+16R		○	○	○
HYDRAULISCHES WENDEGETRIEBE POWER SHUTTLE		●	●	●
SHUTTLE MODULATION CONTROL: POTENTIOMETER ZUR EINSTELLUNG DER REAKTIONSZEIT DER ELEKTROHYDRAULISCHEN WENDESCHALTUNG		●	●	●
PARK LOCK		○	○	○
ZAPFWELLE				
MEHRSCHEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD		●	●	●
ELEKTROHYDRAULISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
2 DREHZAHLEN: 540/540E U/MIN		○	○	○
2 DREHZAHLEN: 540/1000 U/MIN		○	○	○
4 DREHZAHLEN: 540/540E/1000/1000E U/MIN		●	●	●
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" (34,9 MM) MIT 21 NUTEN		○	○	○
WEGZAPFWELLE		○	○	○
ALLRADVORDERACHSE				
ELEKTROHYDRAULISCHE ZUSCHALTUNG DES ALLRADANTRIEBES		●	●	●
HYDRALOCK ALLRADVORDERACHSE STARR MIT VIERRADBREMSSYSTEM		●	●	●
ALLRADVORDERACHSE GEFEDERT		○	○	○
MAX. LENKEINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		●	●	●
BREMSSYSTEM				
RINGKOLBENSCHLEIBENBREMSE IM ÖLBAD HINTEN		●	●	●
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSEN		●	●	●
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN VORNE		●	●	●
INTEGRALES BREMSSYSTEM IBS		●	●	●
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSENVENTIL		○	○	○
DRUCKLUFTBREMSEANLAGE 2-KREIS-SYSTEM		○	○	○
HYDRAULIK				
POSITIONS-, ZUGKRAFT- UND MISCHREGELUNG, SCHWIMMSTELLUNG		●	●	●
ELEKTRONISCHE HUBWERKSREGELUNG		●	●	●
MAX. HUBKRAFT MIT ZUSATZHUBZYLINDERN	KG	6000	6000	6000
MAX. ARBEITSDRUCK	BAR	200	200	200
FÖRDERMENGE PUMPEN (KRAFTHEBER + LENKUNG)	L/MIN	63 + 30	63 + 30	63 + 30
ZUSÄTZLICHER ÖLTANK (OPTIONAL)	L	11	11	11
DREIPUNKTGESTÄNDE KAT. 2		●	●	●
HYDRAULISCH VERSTELLBARE OBERLENKER UND RECHTE HUBSTREBE		○	○	○
STEUERGERÄTE SERIE / WAHLWEISE		2 / 4	2 / 4	2 / 4
FRONTKRAFTHEBER UND FRONTZAPFWELLE (MAX. HUBKRAFT)	KG	2250	2250	2250
KABINE UND FAHRERPLATZ				
KABINE "DELUXE SLIM" / VORBEREITUNG FÜR AUTORADIO		●	●	●
MECHANISCHE KABINENFEDERUNG		○	○	○
HEIZUNG / LÜFTUNG		○	○	○
KLIMAAANLAGE		●	●	●
LUFTGEFEDERTER FAHRERSITZ		○	○	○
RADIO / BLUETOOTH / MP3 READY		○	○	○
DIGITALES ARMATURENBRETT		●	●	●
KLAPPBARER BEIFAHRERSITZ + ABLAGEFACH		●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
GESAMTLÄNGE DER ALLRADVERSION	MM	4176	4176	4176
MIN. BREITE	MM	2075	2075	2075
RADSTAND	MM	2420	2420	2420
HÖHE ÜBER KABINE	MM	2650	2650	2650
BODENFREIHEIT	MM	420	420	420
GEWICHTE IN FAHRFERTIGEM ZUSTAND (OHNE BALLAST)		4600	4600	4600
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN				
10 FRONTGEWICHTE JE 42 KG		○	○	○
FRONTGEWICHT 300 KG FÜR FRONTKRAFTHEBER		○	○	○

Zeichenerklärung: ● serie ○ wahlweise — nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



McCormick ist eine Marke von Argo Tractors S.p.A.
Argo GmbH | Oedenberger Straße 55-59 | D-90491 Nürnberg
T. 0049-911-540600-0 | Fax 0049-911-540600-43
info@argo-traktoren.de | www.mccormick.it/de



6615884A1 - 11/2017
DRUCK 06/18

grafischer Entwurf: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com

Alle Daten und Abbildungen in dieser Broschüre dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.